



Программа ТО для автомобилей Defender 13 MY 2.2D

Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит первым.

№ п/п	Операция	Интервал технического обслуживания								
		Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96
		Пробег в тыс. км.	13	26	39	52	65	78	91	104
ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (САЛОН АВТОМОБИЛЯ)										
1	Проверка состояние и надёжности сидений и ремней безопасности	П	П	П	П	П	П	П	П	П
2	Проверка работы всех ламп, звуковых сигналов и световых сигнализаторов	П	П	П	П	П	П	П	П	П
3	Замена передних щёток стеклоочистителей	П	П	П	П	П	П	П	П	П
4	Выбор Пониженного ряда раздаточной коробки и проезд 3 - 4 длины автомобиля, затем снова включение-повышенного ряда раздаточной коробки	П	П	П	П	П	П	П	П	П
5	Замена батареи в пульте сигнализации	П	П	П	3	П	П	П	П	3
6	Проверка работы ручного тормоза	П	П	П	П	П	П	П	П	П
ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СНАРУЖИ АВТОМОБИЛЯ)										
7	Ежегодная проверка на предмет коррозии/косметических дефектов – с использованием «Контрольного листа ежегодной проверки на предмет коррозии»	П	П	П	П	П	П	П	П	П
8	Проверка регулировки фар дополнительного освещения	П	П	П	П	П	П	П	П	П
9	Проверка давление в шинах, их состояния и глубины протектора(включая запасное колесо)	П	П	П	П	П	П	П	П	П
10	Осмотр тормозных колодок на предмет износа и суппортов на предмет утечки, проверка состояния тормозных дисков	П	П	П	П	П	П	П	П	П
11	Проверка/замена тормозной жидкости	П	3	П	3	П	3	П	3	3
12	Перестановка колес (нанесение смазки на центрирующий выступ)	П	П	П	П	П	П	П	П	П
13	Проверка работы ограничителей дверей, защёлки капота и лючка топливноналивной горловины и смажьте ограничители дверей	П	П	П	П	П	П	П	П	П
14	Проверка жгута электропроводки датчика скорости вращения колеса на предмет повреждений	П	П	П	П	П	П	П	П	П
15	Проверка датчика наружного воздуха на наличие повреждений	П	П	П	П	П	П	П	П	П
16	Смазка уплотнений дверей	П	П	П	П	П	П	П	П	П
17	Сброс индикатора извещения о периодичности технического обслуживания	П	П	П	П	П	П	П	П	П
ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (МОТОРНЫЙ ОТСЕК)										

18	Проверка/замена охлаждающей жидкости (195000 км)	П	П	П	П	П	П	П	П
19	Проверка системы охлаждения, промежуточного охладителя и обогрева на предмет утечек, проверьте крепление и состояние шлангов и маслопроводов.	П	П	П	П	П	П	П	П
20	Замена фильтрующего элемента топливного фильтра	П	3	П	3	П	3	П	3
21	Слив содержимого топливного фильтра	3	П	3	П	3	П	3	П
22	Замена свечей зажигания	П	П	П	3	П	П	П	3
23	Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра	П	3	П	3	П	3	П	3
24	Проверка/замена состояние приводного ремня вспомогательного оборудования (130000км)	П	П	П	П	П	П	П	П
25	Проверка уровня рабочих жидкостей в бачках тормозной системы, ГУР, системы гидропривода сцепления	П	П	П	П	П	П	П	П
26	Проверка/долив уровня электролита в АКБ	П	П	П	П	П	П	П	П
27	Проверка уровня заряда аккумуляторной батареи/очистка и смазка клемм	П	П	П	П	П	П	П	П
28	Проверка, регулировка рулевого механизма	П	П	П	П	3	П	П	П
29	Проверка загрязнения поверхности радиаторов охлаждения/кондиционера	П	П	П	П	П	П	П	П
ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СНИЗУ АВТОМОБИЛЯ)									
30	Замена моторного масла и фильтр	3	3	3	3	3	3	3	3
31	Замена трансмиссионного масла МКПП (каждые 195000 км)	П	П	П	П	П	П	П	П
32	Замена масла в раздаточной коробке	П	П	П	3	П	П	П	3
33	Замена масла в переднем и заднем мостах	П	П	3	П	П	3	П	П
34	Замена масла в блокирующемся дифференциале	П	П	П	П	3	П	П	П
35	Проверка всех сайлент-блоков подвески и кузова на предмет люфта	П	П	П	П	П	П	П	П
36	Проверка состояние всех чехлов и пыльников подвески, карданных валов и механизма рулевого управления	П	П	П	П	П	П	П	П
37	Проверка всех гибких шлангов тормозной системы	П	П	П	П	П	П	П	П
38	Осмотр на предмет истирания и коррозии шлангов сервоусилителя тормозов, трубок тормозной и топливной систем, ГУР и сцепления	П	П	П	П	П	П	П	П
39	Проверка на предмет утечек рабочих жидкостей	П	П	П	П	П	П	П	П
40	Проверка системы выпуска отработавших газов на предмет утечек, надежности крепления и повреждений	П	П	П	П	П	П	П	П
41	Удаление мусора из проема между блоком клапана системы динамического реагирования и подрамником	П	П	П	П	П	П	П	П
42	Проверка регулировки электрического стояночного тормоза	П	П	П	П	П	П	П	П
43	Проверка на предмет утечек рабочих жидкостей	П	П	П	П	П	П	П	П
44	Проверка выпускной системы на предмет утечек, надёжности крепления и повреждений	П	П	П	П	П	П	П	П
45	Проверка крепления шаровых опор штока рулевых тяг и состояния шаровых шарниров и защитных чехлов	П	П	П	П	П	П	П	П

Пояснения:

З - замена;

П - проверка (регулировка, смазка по необходимости).

Рекомендуемый интервал периодического технического обслуживания Вашего автомобиля - каждые 13 000 км пробега или 1 раз в 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит ранее.

При проведении технического обслуживания компания Land Rover рекомендует применять только оригинальные смазочные материалы и технические жидкости