

18	Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра	П	З	П	З	П	З	П	З
19	Проверка/замена состояние приводного ремня вспомогательного оборудования	Замена каждые 168000 км							
20	Замена приводного ремня распределительного вала								
21	Проверка уровня рабочих жидкостей в бачках тормозной системы, ГУР, системы гидропривода сцепления	П	П	П	П	П	П	П	П
22	Визуальная проверка отсутствия повреждений жгутов электропроводки моторного отсека	П	П	П	П	П	П	П	П
23	Проверка уровня заряда аккумуляторной батареи/очистка и смазка клемм	П	П	П	П	П	П	П	П
24	Замена моторного масла и фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З
ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СНИЗУ АВТОМОБИЛЯ)									
25	Проверка уровня масла в механической коробке передач	П	П	П	П	П	П	П	П
26	Проверка/замена масла в автоматической коробке передач	П	П	П	З	П	П	П	З
27	Замена масла в раздаточной коробке (каждые 120000 км)	П	П	П	П	П	П	П	П
28	Замена масла в переднем и заднем мостах (каждые 10 лет)	П	П	П	П	П	П	П	П
29	Замена масла в блокирующемся дифференциале	П	П	П	П	З	П	П	П
30	Проверка люфтов всех сайлент-блоков подвески	П	П	П	П	П	П	П	П
31	Проверка состояние всех кожухов и чехлов подвески, приводных валов и рулевого управления	П	П	П	П	П	П	П	П
32	Проверка всех гибких шлангов тормозной системы	П	П	П	П	П	П	П	П
33	Осмотр на предмет истирания и коррозии шлангов сервоусилителя тормозов, трубок тормозной и топливной систем, ГУР и сцепления	П	П	П	П	П	П	П	П
34	Проверка выпускной системы на предмет утечек, надежности крепления и повреждений	П	П	П	П	П	П	П	П
35	Удаление мусора из проема между блоком клапана системы динамического реагирования и подрамником	П	П	П	П	П	П	П	П
36	Проверка регулировки электрического стояночного тормоза	П	П	П	П	П	П	П	П
37	Проверка на предмет утечек рабочих жидкостей	П	П	П	П	П	П	П	П
38	Проверка крепления шаровых шарниров рулевых тяг и состояния шаровых шарниров и защитных чехлов	П	П	П	П	П	П	П	П
39	Проверка момента затяжки гаек наконечника тяги. При необходимости затяжка до 76 Нм.	П	П	П	П	П	П	П	П

Пояснения:

З - замена;

П - проверка (регулировка, смазка по необходимости).

При проведении технического обслуживания компания Land Rover рекомендует применять только оригинальные смазочные материалы и технические жидкости